

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 2015/830)

**Autan® Anti-Flåter**

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001**PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****1.1 Produktidentifikator** : Autan® Anti-Flåter**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt** : Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmid-ler, midler til skadedyrsbekæmpelse)**Frarådede anvendelser** : Ingen kendte.**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet** : SC Johnson Sweden AB
Ekbacksvägen 28
168 69 Bromma, Sverige**Telefon** : +4580252818**E-mail adresse** : info@scjohnson.se**1.4 Nødtelefon** : Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).**PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).

Fareklassifikation	Farekategori	Fareidentifikation
Brandfarlige væsker	Kategori 3	Brandfarlig væske og damp.
Øjenirritation	Kategori 2A	Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2 Mærkningselementer

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 2015/830)



Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001

Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Faresymboler



Signalord

Advarsel

Aktivstoffer (Biocidforordningen)

Icaridine 25% w/w (200g/l)

Faresætninger

(H226) Brandfarlig væske og damp.

(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

(P101) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.

(P305 + P351 + P338) VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

(P337 + P313) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

(P210) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

2.3 Andre farer : Ingen identificeret.

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 2015/830)

**Autan® Anti-Flåter**

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001**PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER****3.2 Blandinger****Farlige komponenter**

Kemisk betegnelse	CAS-Nr./EC No	Reg. No	Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Vægt procent
ethanol	64-17-5 200-578-6	01-2119457610-43	Brandfarlige væsker Kategori 2 H225 Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 2 H319	>= 30.00 - < 40.00

GV stof				
butan-2-ol	78-92-2 201-158-5	01-2119475146-36	Brandfarlige væsker Kategori 3 H226 Øjenirritation Kategori 2 H319 Specifik målorgantoksicitet -	>= 0.10 - < 0.50

Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:

300000000000000025329.001

			enkelt eksponering Kategori 3 H336 Specifik målgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3 H335	
toluen	108-88-3 203-625-9	01-2119471310-51	Brandfarlige væsker Kategori 2 H225 Hudirritation Kategori 2 H315 Reproduktionstoksicitet Kategori 2 H361d Specifik målgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3	>= 0.00 - < 0.10

Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001

			H336 Specifik målgantoksicitet - gentagen eksponering Kategori 2 H373 Aspirationsfare Kategori 1 H304	
--	--	--	---	--

Yderligere oplysninger

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- Indånding : Ingen særlige forholdsregler.
- Hudkontakt : Skyl med rigeligt vand.
Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.
- Øjenkontakt : Skyl med rigeligt vand.
Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.
- Indtagelse : Søg læge ved vedvarende symptomer.

Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Øjne	:	Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.
Virkning på hud	:	Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.
Indånding	:	Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.
Indtagelse	:	Kan medføre ubehag i maveregionen. Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Se "Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger" hvis ikke andet er angivet.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE**5.1 Slukningsmidler**

Egnede	:	Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
Uegnede	:	Ingen identificeret.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen	:	Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.
---	---	---

Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001

- 5.3 Anvisninger for brandmandskab** : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
Se aktuelle EN- og nationale standarder.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer** : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Udenfor normal brug, undgå udslip til omgivelserne.
Undgå at store mængder af produktet kommer i kloakken.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Skal emballeres forsvarligt for at undgå miljøforurening.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning** : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).
Rengør fra spildrester.
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.
- 6.4 Henvisning til andre punkter** : For personlig beskyttelse se punkt 8.
For information om affaldshåndtering, se punkt 13.

PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

- 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** : For personlig beskyttelse se punkt 8.
Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

: Må ikke fryses.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

: Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne)
Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmidler, midler til skadedyrsbekæmpelse)

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

Komponenter	CAS-Nr.	mg/m ³	ppm	Påvirkningsform	Liste
ethanol	64-17-5	1,900 mg/m ³	1,000 ppm		DK_TWAS
butan-2-ol	78-92-2	150 mg/m ³	50 ppm		DK_CEIL
toluen	108-88-3	384 mg/m ³	100 ppm		EUOEL_STEL
		192 mg/m ³	50 ppm		EUOEL_TWAS
		94 mg/m ³	25 ppm		DK_TWAS

Se aktuelle EN- og nationale standarder.

8.2 Eksponeringskontrol**Åndedrætsværn**

: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Beskyttelse af hænder

: Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 2015/830)

**Autan® Anti-Flåter**

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001

Nitril handsker - Tykkelse 0.12mm; Gennembrudstid >2 timer.

- Beskyttelse af øjne / ansigt : Ingen særlige forholdsregler.
- Beskyttelse af hud og krop : Ingen særlige forholdsregler.
- Andre oplysninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
- Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet : Se punkt 6.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

- Udseende : væske
- Farve : farveløs
- Lugt : opløsningsmiddel
- Lugttærskel : Ikke en relevant test for denne varetype.
- pH-værdi : 8.0 - 10.0
ved (25 °C)
- Smeltepunkt/frysepunkt : Ikke en relevant test for denne varetype.
- Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval : Ikke en relevant test for denne varetype.
- Flammepunkt : 24 °C
Metode: Tag Closed Cup (TCC)

Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001

Fordampningshastighed	:	Ikke en relevant test for denne varetype.
Antændelighed (fast stof, luftart)	:	ikke selvantændelig
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	:	Ikke en relevant test for denne varetype.
Damptryk	:	Ikke en relevant test for denne varetype.
Dampmassefylde	:	Ikke en relevant test for denne varetype.
Relativ massefylde	:	0.9385 g/cm ³ ved 25 °C
Opløselighed	:	tungt opløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	:	Ikke en relevant test for denne varetype.
Selvantændelsestemperatur	:	ikke selvantændelig
Dekomponeringstemperatur	:	Ikke en relevant test for denne varetype.
Viskositet, dynamisk	:	Ikke en relevant test for denne varetype.
Viskositet, kinematisk	:	Ikke en relevant test for denne varetype.
Eksplosive egenskaber	:	Ikke en relevant test for denne varetype.
Oxiderende egenskaber	:	Ikke en relevant test for denne varetype.

9.2 Andre oplysninger

Andre oplysninger : Ingen identificeret. :

Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001**PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET**

- 10.1 Reaktivitet** : Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
- 10.2 Kemisk stabilitet** : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner** : Ingen kendte.
- 10.4 Forhold, der skal undgås** : Ekstreme temperaturer og direkte sollys.
- 10.5 Materialer, der skal undgås** : Ingen kendte.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter** : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut oral toksicitet**

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 Beregnet		> 5,000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

Navn	Metode	Arter	Dose	Ekspositionsvari
------	--------	-------	------	------------------

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 2015/830)

**Autan® Anti-Flåter**

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001

				ghed
Produkt	LC50 (tåge og støv) Beregnet		> 5.0 mg/l	

Akut dermal toksicitet

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 Beregnet		> 5,000 mg/kg

Akut oral toksicitet

Navn	Metode	Arter	Dose
ethanol	LD50	Rotte	10,470 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

Navn	Metode	Arter	Dose	Ekspositionsvarighed
ethanol	LC50 (damp)	Rotte	124.7 mg/l	4 h

Akut dermal toksicitet

Navn	Metode	Arter	Dose
ethanol	LD50 Målt	Kanin	> 15,800 mg/kg

Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001

Hudætsning/-irritation	:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	:	Forårsager alvorlig øjenirritation. sammenstillet
Hudsensibilisering	:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Kimcellemutagenicitet	:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Kræftfremkaldende egenskaber	:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Reproduktionstoksicitet	:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Enkel STOT-eksponering	:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Gentagne STOT- eksponeringer	:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Aspirationsfare	:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER**Produkt** : Selve produktet er ikke blevet undersøgt.**12.1 Toksicitet****Toksicitet overfor fisk**

Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

 SITE FORM Number:
 300000000000000025329.001

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspositionsvarighed
ethanol	LC50	Fisk	11,200 mg/l	96 h
butan-2-ol	LC50 Gennemstroemningstest	Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)	3,380 - 3,990 mg/l	96 h
toluen	LC50 Gennemstroemningstest	Oncorhynchus kisutch	5.5 mg/l	96 h

Gitighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspositionsvarighed
ethanol	LC50 Statisk test	Ceriodaphnia dubia	5,012 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	9.6 mg/l	9 d
butan-2-ol	EC50 Statisk test	Daphnia magna (Stor dafnie)	1,859 - 7,143 mg/l	48 h

Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001

toluen	EC50	Ceriodaphnia dubia	3.78 mg/l	48 h
--------	------	--------------------	-----------	------

Giftighed overfor vandplanter

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspозиtionsvarighed
ethanol	EC50 Statisk	Chlorella vulgaris (ferskvandalger)	275 mg/l	72 h
butan-2-ol	Ingen data tilgængelige			
toluen	EC50 Statisk	Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)	12.5 mg/l	72 h

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponent	Bionedbrydning	Ekspозиtionsvarighed	Sammenfatning
ethanol	97 %	28 d	Let bionedbrydeligt.
butan-2-ol	Ingen data tilgængelige		
toluen	Ingen data tilgængelige		

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 2015/830)

**Autan® Anti-Flåter**

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001

Komponent	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log)
ethanol	3.2 skønsmæssig	-0.35 Målt
butan-2-ol	Ingen data tilgængelige	0.6
toluen	90	2.73

12.4 Mobilitet i jord

Komponent	Slutpunkt	Værdi
ethanol	Ingen data tilgængelige	
butan-2-ol	Ingen data tilgængelige	
toluen	Ingen data tilgængelige	

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponent	Resultater
ethanol	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB
butan-2-ol	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB
toluen	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB

12.6 Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 2015/830)

**Autan® Anti-Flåter**

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt	:	Affald må ikke komme i kloakken. Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning. Venligst aflever tømt emballage til genbrug
Emballage	:	Tomme beholdere må ikke genbruges.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

	Vejtransport	Søtransport	Lufttransport
14.1 UN-nummer	1993	1993	1993
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)			
14.3 Transportfareklasse(r)	3	3	3
14.4 Emballagegruppe	III	III	III
14.5 Miljøfarer			
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Undtagelser for begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontroller transportdokumenterne	Undtagelser for begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontroller transportdokumenterne	Undtagelser for begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontroller transportdokumenterne
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden	Ingen transport i bulk.	Ingen transport i bulk.	Ingen transport i bulk.

Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

: Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i:

Forordning (EU) nr. 1907/2006

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) som ændret (gælder ikke for kosmetik)

Forordning (EF) nr. 528/2012 som ændret (gælder for biocidholdige produkter)

Direktiv (EØF) nr. 75/324 som ændret (gælder for aerosoler)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 ændret (gælder for kosmetiske produkter)

Forordning (EF) nr. 684/2001 De overfladeaktive stoffer, der er indeholdt i dette præparat, overholder kriterierne for biologisk nedbrydelighed, som er fastlagt i Forordning (EF) nr. 648/2004 for rengøringsmidler (gælder for rengøringsmidler).

Direktiv (EF) nr. 2001/95/EF - Generelt Direktiv om produktsikkerhed

Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR)

Direktiv 2012/18/EU Seveso

Forordning (EF) 850/2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF

Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering** : Ikke nødvendigt for forbrugerprodukter**Registration number** 859-2**PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER**

Hvis relevant angives ændringer med dobbelt linjer || i venstre margen

Forkortelser og akronymer

EF – Det Europæiske Fællesskab

EØF – Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

CLP – Klassificering, mærkning og emballering

EN – Europæisk standard eller Europæisk norm

PBT – Persistent, bioakkumulerende og toksisk

vPvB – Meget persistent og meget bioakkumulerende

FN – Forenede Nationer

Evalueringsmetoder

Medmindre andet er angivet i afsnit 11, er proceduren, der anvendes til at udlede klassifikationen for menneskers sundhed, den relevante beregningsmetode i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Medmindre andet er angivet i afsnit 12, er proceduren, der anvendes til at udlede den miljømæssige klassifikation, en sammenfatning af metoden for klassificerede komponenter i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Fuld tekst af H-sætninger

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.

Autan® Anti-Flåter

Udgave 1.0

Revisionsdato 19.04.2021

Trykdato 07.06.2022

Specifikation Nummer: 350000036973

SITE FORM Number:
300000000000000025329.001

H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	Forårsager hudirritation.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H361d	Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.